


Vergelijking lamellen 2023


PROFILE:

Origin
Quadro
Premium
Covrex


60x14 mm



60x14 mm



67,5x16,5 mm





196x14 mm





AA = anti-alg

Type	PVC gekleurd		PVC solar	Polycarbonaat solar			Polycarbonaat solar			Polycarbonaat solar			Volle Lamellen		
Kleur	Wit Grijs Beige Blauw	Transparant Solar	Transparant Solar Alu-look	Black Titanium Gold	Solar Blue Alu-look	Arctic Blue Cream White Pebble Grey Steel Grey Silex Grey									
Prijs	●●●○○○	●●●●○○	●●●●○○ ●●●●○○	●●●●○○	●●●●○○	●●●●○○ ●●●●○○ ●●●●○○	●●●●○○								
Solar effect	✗	☀ ☀☀	☀ ☀☀ ☀	☀☀ ☀ ☀	☀☀☀☀☀☀☀☀	☀☀☀☀☀☀☀☀	✗								
zichtbaarheid condensatie	✓ geen zichtbare condensatie	Sterk	Sterk Zwak	zeer zwak zeer zwak zeer zwak	Sterk Sterk Zwak	✓ geen condensatie									
Gewicht	4,4kg/m ²	4,4kg/m ²	3,2kg/m ²	3,2kg/m ²	4,1kg/m ²	7,0kg/m ²									
T° min T° max	-10°C +60°C	-10°C +60°C	-30°C +120°C	-30°C +120°C	-30°C +120°C	-20°C +70°C									
Hagelweerstand	✗ niet getest	✗ niet getest	HW3	HW3	HW4	HW4									
Conform de franse norm	✓	✗	✓	✓	✓	✓									

 $u = 4,54 \text{ W/m}^2\text{K}$

 6kg/m^2

 $u = 4,54 \text{ W/m}^2\text{K}$

 6kg/m^2

 $u = 3,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

 $7,5\text{kg/m}^2$


in vorm gesneden



minimale ruimte

