



**POOLEX**  
**NANO**   
**/// ACTION**



## NANO ACTION

**POMPE À CHALEUR GARANTIE**

**2**  
ANS

La pompe à chaleur dédiée aux petits bassins

- ➡ Plug & play
- ➡ Compatible toutes piscines hors sol
- ➡ Légère et compacte
- ➡ Fonctionne à partir de 8°C

|                                    | 3       | 4       | 5       |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Volume du bassin (m <sup>3</sup> ) | 10 - 21 | 15 - 28 | 20 - 35 |
| COP air 26°C / eau 26°C            | 5,61    | 5,50    | 5,50    |
| Bruit à 10m (db(A))                | < 32    | < 35    | < 36    |

## DONNÉES TECHNIQUES

| Modèle                             |                         | 3 kW                   | 4 kW                   | 5 kW                   |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Référence                          |                         | PC-NANO-A3             | PC-NANO-A4             | PC-NANO-A5             |
| Volume du bassin (m <sup>3</sup> ) |                         | 10 - 21 m <sup>3</sup> | 15 - 28 m <sup>3</sup> | 20 - 35 m <sup>3</sup> |
| Air 26°C                           | Capacité (W)            | 3 010                  | 4 200                  | 5 010                  |
| Eau 26°C                           | Puissance consommée (W) | 540                    | 760                    | 910                    |
| Hygro 80%                          | COP                     | 5,61                   | 5,50                   | 5,50                   |
| Air 15°C                           | Capacité (W)            | 2 200                  | 3 100                  | 4 030                  |
| Eau 26°C                           | Puissance consommée (W) | 490                    | 690                    | 900                    |
| Hygro 70%                          | COP                     | 4,51                   | 4,50                   | 4,50                   |
| Alimentation                       | Mono 220-240V / 50Hz    |                        |                        |                        |
| Puissance max (W)                  |                         | 930                    | 1 200                  | 1 500                  |
| Intensité max (A)                  |                         | 4,15                   | 5,32                   | 6,65                   |
| Plage de température de chauffage  |                         | 15°C / 40°C            |                        |                        |
| Plage de fonctionnement            |                         | 8°C / 43°C             |                        |                        |
| Débit (m <sup>3</sup> /h)          |                         | 1,3                    | 2                      | 2,5                    |
| Réfrigérant                        |                         | R32                    |                        |                        |
| Dimensions de l'emballage (mm)     |                         | 460 x 370 x 415        |                        |                        |
| Dimensions (mm)                    |                         | 400 x 280 x 385        |                        |                        |
| Poids net / brut (kg)              |                         | 18 / 20                | 24 / 28                | 26 / 30                |
| Bruit à 1 m (dB(A))                |                         | < 53                   | < 55                   | < 56                   |
| Bruit à 4 m (dB(A))                |                         | < 43                   | < 45                   | < 46                   |
| Bruit à 10 m (dB(A))               |                         | < 32                   | < 35                   | < 36                   |
| Type de compresseur                |                         | Rotatif                |                        |                        |
| Marque du compresseur              |                         | Toshiba                |                        |                        |
| Échangeur                          |                         | Twisted Tech® Titane   |                        |                        |
| Fonction                           |                         | Chauffage              |                        |                        |
| Pertes en charge (mCE)             |                         | 0,8                    |                        |                        |

Standard E.U.  
Certifié T.U.V.

### LA POMPE À CHALEUR SPÉCIALE BASSINS JUSQU'À 35M<sup>3</sup>.

Spécialement conçue pour vous faciliter la vie, la Nano Action est déjà équipée de ses raccords 32/38mm pour un raccordement en quelques secondes à tous les systèmes de filtrations classiques.

Branchez-la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine.

Conçue comme une pompe à chaleur Premium, elle hérite de leurs performances dans un gabarit ultra compact, et son poids lui permet de la transporter facilement une fois la saison terminée.



#### Packaging ready to buy

Emballage multi-langues avec structure renforcée, et incluant l'ensemble des accessoires

## COMPATIBLE



Piscine hors-sol



Piscine bois



Piscine enterrée <35m<sup>3</sup>

## Le **POOLEX** : tous les accessoires inclus



Prise électrique de 5m  
avec protection différentielle 10 mA



Connecteurs PVC  
Ø 32-38mm



Manuel d'installation et  
d'utilisation multilingues